

LS1



NEW

Descrizione generale

Avvisatore acustico/luminoso per la segnalazione di allarme da contatto remoto.

General description

Acoustic/visual alarm from remote contact.

Caratteristiche

- Sirena di allarme;
- Alimentazione (vedi modelli);
- Ingressi in bassissima tensione per comando allarme da contatti puliti N.A. e N.C.;
- Lampeggiatore elettronico rosso;
- Sirena allarme 90dB a 1 mt.;
- Involucro in ABS;
- Uscita con pressacavi antistrappo;
- Grado di protezione IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

Features

- Acoustic and visible alarm;
- Input voltage (see models);
- Sounder 90dB at 1 mt. distance;
- Electronic red flashing light;
- Box in ABS;
- Output with cable holder;
- Protection IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).

Modelli - Models

COD.	MOD.	ALIMENTAZIONE VOLT	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			Kg
			A	B	P	
100.94	LS1-12	12	160	160	140	0,5
100.95	LS1-24	24	160	160	140	0,5
100.96	LS1-220	220	160	160	140	0,5